

eckerle

ใช้ได้กับขนาดแอร์ 7,5 kW | 24 000 Btu

EE600

Mini-Condensate Pump

ปั๊มคอนเดนเสทขนาดเล็ก



อัตราการไหล 6 l/h
1,6 gal/h



แรงส่งน้ำสูงสุด 6 m
19,7 ft



ระดับเสียง 22 db(A) DIN EN 3744

Description รายละเอียด

ระบบ EE600 ประกอบด้วยชุดปั๊มและเซ็นเซอร์สวิตช์ลูกลอย 3 ระดับแยกกัน มาพร้อมอุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง เช่น แผ่นเทพ กาวสองหน้าสำหรับยึดสวิตช์ลูกลอยและฐานป้องกันการกระแทก สำหรับชุดปั๊ม

Usage การใช้งาน

ปั๊มประเภทลูกลอยนี้ใช้ในเครื่องปรับอากาศที่มีพื้นที่จำกัด เช่น เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดตั้งบนผนังและแบบติดตั้งเพดาน เซ็นเซอร์ขนาดเล็กสามารถปรับให้เข้ากับท่อระบายน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศได้อย่างง่ายดาย

Special features คุณสมบัติพิเศษ

- บัชเชอร์ในตัว มีเสียงเตือนสามารถปิดการใช้งานได้
- ทนทานต่อการอุดตันหรือปนเปื้อนเนื่องจากการออกแบบวาล์วที่เป็นเอกลักษณ์และรูลูกสูบขนาดใหญ่

Performance ประสิทธิภาพการทำงาน





Inside the box ภายในกล่อง

- บัชเชอร์รวม (ปั๊มเปอรี่)
- บล็อกปั๊มพร้อมตัวลดแรงสั่นสะเทือน
- สวิตช์ลูกลอย 3 ระดับพร้อมตัวล็อกสิ่งสกปรก
- การหน่วงเสียง/ลดการคายประจุ 300 มม.
ท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6 มม.) พร้อมข้อต่อท่อ
- ท่อระบายอากาศพีวีซี
- สายรัดเคเบิล 2x
- เทปกาสองหน้าแบบมีแผ่นรอง 2x
- ท่อซิลิโคน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 มม. ความยาว 40 มม. - ต่อกับท่อระบายน้ำแยก)



Technical data ข้อมูลทางเทคนิค

สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดสูงสุดถึง [kW]7,5 24000 Btu

ชนิดปั๊ม	Solenoid pump
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	230V, 50/60Hz
อัตราการใช้พลังงาน [W]	Operation การทำงาน: 13 Standby สแตนด์บาย: 1
อัตราการไหลสูงสุด [ลิตร/ชม.]	6
แรงส่งน้ำสูงสุด[ม.]	6
ความสูงดูดสูงสุด [ม.]	1,5
ชุดปั๊ม กว้าง X ยาว X สูง [มม.]	77 x 32 x 50
สวิตช์ลูกลอย กว้าง X ยาว X สูง [มม.]	82 x 39 x 39
สวิตช์จุดลอย [มม.]	Alarm: max. 23 Start: 18 ±1 ปั๊มทำงานดูดน้ำ Stop: 14 ±1 ปั๊มหยุดดูดน้ำ
แรงดันท่อดูด [มม.]	6 x 1,5
สวิตช์แจ้งเตือน	integrated buzzer (beeper) บัชเชอร์รวม (ปั๊มเปอรี่)



Installation video:



SCAN ME