eckerle



ใช้กับขนาดแอร์สูงสุด**10 kW | 34 000 Btu**

EE200

เสียงเงียบตั้งกับแอร์แบบแยกส่วนติดผนัง

อัตราการไหล**20 l/h**
5,3 gal/h

แรงส่งน้ำสูงสุด**10**
32,8 ft

ระดับเสียง**19 db(A)** DIN EN 3744

Description รายละเอียด

- ปั๊มเมมเบรนเสียงรบกวนต่ำพร้อมสายไฟ 1.5 ม.
- วาล์วป้องกันน้ำไหลย้อนกลับแบบบูรณาการ
- โครงสร้างแบบกะทัดรัด
- การออกแบบที่น่าดึงดูดใจ
- ผนังตกแต่งสไตล์เก๋ไก๋
- ติดตั้งง่าย


Advantages ข้อดี

- เสียงรบกวนและการใช้พลังงานต่ำ
- แรงดันไฟฟ้าหลายระดับ (100-240V, 50/60Hz)
- เป็นปั๊มที่บำรุงรักษาง่าย

Usage การใช้งาน

EE200 ออกแบบมาเพื่อกำจัดน้ำควบแน่นออกจากเครื่องปรบอากาศ
โดยสามารถติดตั้งปั๊มได้โดยตรงใต้เครื่องปรับอากาศด้านซ้ายหรือด้านขวา

Performance ประสิทธิภาพการทำงาน



Inside the box ข้างในกล่อง

- ปั๊ม
- สกรู 4 ตัวและเดือย 2 ตัวสำหรับการยึด
- ข้อต่อท่อตรง
- ท่อซิลิโคน



Technical data ข้อมูลทางเทคนิค

สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดสูงสุดถึง [kW]10 34000Btu

ชนิดของปั๊ม	Membrane pump เมมเบรนปั๊ม
แหล่งพลังงานไฟฟ้า	100-240V, 50/60Hz
อัตราการใช้พลังงาน [W]	Operation: 4 | Standby: 1,5 การทำงาน สแตนด์บาย
อัตราการไหลสูงสุด [ลิตร/ชม.]	20
แรงส่งน้ำสูงสุด [ม.]	10
ชุดปั๊ม กว้าง x ยาว x สูง [มม.]	315 x 54 x 43
สวิตซ์แจ้งเตือน	100-240V, 5A NC normally closed
ท่อแรงดัน [มม.]	6 x 1,5

Installation video:

SCAN ME

APL ASIA CO., LTD. Authorized Distributor
Address: 11/129-132 Moo.5 Lamlukka Rd.,
T.Kookut, A.Lamlukka, Pathumthani 12130 Thailand.
TEL: 0-2995-4461-4
Website: www.apl-asia.com
EMAIL: sales@apl-asia.com
LINE@: @APL-ASIA

All indicated data serves only the product description and are not as characteristically understood in the legal sense. All data and specifications are subject to change.